

# Robuster Meldetaster für einfache Montage

RT 4



Zertifiziert



Flexible Montage



Robustes Metallgehäuse



Verschiedene Ausstattungs-  
varianten




## Technische Daten

Betriebsspannung	24 V $\overline{=}$
Stromaufnahme (bei Alarm)	7 mA
Leitungsquerschnitt	$\leq 1,5 \text{ mm}^2$ (starr)
Gehäusematerial	Zinkdruckguss
Farbe	Orange (~ RAL 2011)
Betriebstemperatur	-5 °C – +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	20 % – 80 %, nicht kondensierend
Schutzart	IP30
Abmessungen (B x H x T)	131 x 133 x 34 mm

Dieser zertifizierte RWA-Meldetaster dient zum manuellen Auslösen der Alarmfunktion von K + G Zentralen/Steuerungen. Er kann auf Putz oder direkt auf Unterputzdosen montiert werden. Je nach Montageart können die Leitungszuführungen von oben/unten oder von hinten genutzt werden.

## Varianten

Typenbezeichnung	Anzeigen und Bedienelemente	Artikelnummer
<b>RT 4-OR</b>		8181 4101 0000
<b>RT 4-OR-BS</b>		8181 4100 0000
<b>RT 4-OR-BS-AA</b>		8181 4100 0100
<b>RT 4-OR-BS-LT-A</b>		8181 4100 1000
<b>RT 4-OR-BS-LT-A-AA</b>		8181 4100 1100



**TECTRONIC**

**K + G Tectronic GmbH**

In der Krause 48  
52249 Eschweiler  
Deutschland

+49 2403 99 500

info@kg-tectronic.de

