

### PFR

- ◆ Der pneumatische Fensterriegel ist eine Verriegelungseinrichtung, welche bei Beaufschlagung des Einganges mit dem min. Betriebsdruck den Riegelbolzen freigibt.
- ◆ Wird der Eingang entlüftet, so schließt der Fensterriegel und der Riegelbolzen kann wieder in die Verriegelung einschnappen.
- ◆ Einsetzbar im Temperaturbereich von -25°C bis 110°C
- ◆ Minimaler Betriebsdruck: 6bar
- ◆ Maximaler Betriebsdruck: 60bar
- ◆ Zuhaltkraft 750N
- ◆ Anschlussgewinde für Verschraubungen 1/8"
- ◆ Lieferung erfolgt ohne Verschraubung und Riegelbolzen



### Ausführungen:

**PFR 1.0:** Fensterflügel nach innen öffnend; einfache Verriegelung

**PFR 2.0:** Fensterflügel nach innen öffnend; zweifache Verriegelung

**PFR 3.0:** Fensterflügel nach innen öffnend; dreifache Verriegelung

**PFR 1.1:** Fensterflügel nach außen öffnend; einfache Verriegelung

**PFR 2.1:** Fensterflügel nach außen öffnend; zweifache Verriegelung

**PFR 3.1:** Fensterflügel nach außen öffnend; dreifache Verriegelung

### Zubehör:

**Riegelbolzen für EFR x.x1/ PFR x.0:** 1 Stück einstellbarer Riegelbolzen

**Riegelbolzen für EFR x.x2/ PFR x.1:** 1 Stück einstellbarer Riegelbolzen