

PLZ - Betätigung manuell Auf/Zu / elektrisch Zu

- ◆ Lüftungszentrale mit eingebautem Pneumatikventil **HH5/2** (HandHebelventil **5/2** Wege) zur manuellen Betätigung AUF/ZU und mit eingebautem Elektroanbauteil für elektrisch ZU.
- ◆ Stahlblech - Lüftungskasten mit abschließbarer, nach unten öffnender Türe (Farbe RAL 5012 (lichtblau)). Zwei Schlüssel (Schließung 60-001, Sonderschließung auf Anfrage) werden mitgeliefert
- ◆ Ventil zur manuellen Auf / Zu Steuerung von Lüftungszylindern. Nennweite (freier Querschnitt) des Ventils 4mm
- ◆ Elektrische Zu - Steuerung durch angebauten Elektromagneten 230V~, 50/60Hz, 5W, Betriebsart S1 nach DIN VDE 0580 (100% Einschaltdauer). Ansteuerbar z.B. durch Wind- und Regensteuerung **WRS** (siehe Elektro-Katalog -> Lüftungssteuerungen)
- ◆ Einstellbarer Filterdruckminderer mit Betriebsdruckmanometer, Wasserabscheider und Kondensat - Ablassschraube
- ◆ Verschlaucht auf Schottverschraubungen für Schläuche oder Rohre mit 6mm Außendurchmesser.
- ◆ max. Betriebsdruck 10bar
- ◆ Temperaturbereich: -20°C bis +60°C (eine Lüftungsgruppe)
-25°C bis +50°C (zwei Lüftungsgruppen)



Ausführungen:

nur Lüftung:

PLZ 10.0.1-EZ230: 1 Lüftungsgruppe

(Ausführung mit außenliegender Betätigung und Filterdruckminderer;
Maße: 300x200x80mm)

PLZ 10.0.2-EZ230: 2 Lüftungsgruppen

(Ausführung mit zwei außenliegenden Betätigungen und Filterdruckminderer;
Maße: 300x270x100mm)

Lüftung und RWA-Auf:

PLZ 20.1.1-EZ230: 1 RWA-Gruppe (nur Auf), 1 Lüftungsgruppe

(Ausführung mit außenliegender Betätigung und Filterdruckminderer;
Maße: 300x200x80mm)

PLZ 20.1.2-EZ230: 1 RWA-Gruppe (nur Auf), 2 Lüftungsgruppen

(Ausführung mit zwei außenliegenden Betätigungen und Filterdruckminderer;
Maße: 300x270x100mm)

PLZ 20.2.2-EZ230: 2 RWA-Gruppen (nur Auf), 2 Lüftungsgruppen

(Ausführung mit zwei außenliegenden Betätigungen und Filterdruckminderer;
Maße: 300x270x100mm)

Lüftung und RWA-Auf/Zu:

PLZ 30.1.1-EZ230: 1 RWA-Gruppe (Auf / Zu), 1 Lüftungsgruppe

(Ausführung mit außenliegender Betätigung und Filterdruckminderer;
Maße: 300x200x80mm)

PLZ 30.1.2-EZ230: 1 RWA-Gruppe (Auf / Zu), 2 Lüftungsgruppen

(Ausführung mit zwei außenliegenden Betätigungen und Filterdruckminderer;
Maße: 300x270x100mm)

PLZ 30.2.2-EZ230: 2 RWA-Gruppen (Auf / Zu), 2 Lüftungsgruppen

(Ausführung mit zwei außenliegenden Betätigungen und Filterdruckminderer;
Maße: 300x270x100mm)

Lüftungszentrale Pneumatische Lüftungszentrale (PLZ)

Optionen:

PLZ x1.y.z-EZ230: Betätigung innenliegend

OFR: ohne Filterdruckminderer

Ø8: alle Rohranschlüsse für Ø8mm

EZS230: Elektrisch Zu 230V~ (stromlos Zu)

EZ24: Elektroanbauteil Zu 24V-

EZS24: Elektroanbauteil 24V- (stromlos Zu)

RAL 3000: Lackierung in RAL 3000 (rot)

RAL 7035: Lackierung in RAL 7035 (grau)

Weiter Ausführungen auf Anfrage.