

### **PLZ - Betätigung manuell Auf/Zu / pneumatisch Auf/Zu**

- ◆ Lüftungszentrale mit eingebautem Pneumatikventil **HH5/2** (HandHebelventil **5/2** Wege) zur manuellen Betätigung Auf/Zu und mit eingebauten Pneumatikanbauteilen für pneumatisch Auf/Zu.
- ◆ Stahlblech - Lüftungskasten mit abschließbarer, nach unten öffnender Türe (Farbe RAL 5012 (lichtblau)). Zwei Schlüssel (Schließung 60-001, Sonderschließung auf Anfrage) werden mitgeliefert
- ◆ Ventil zur manuellen Auf / Zu Steuerung von Lüftungszylindern. Nennweite (freier Querschnitt) des Ventils 4mm
- ◆ Pneumatische Auf/Zu - Steuerung durch angebaute pneumatische Auslöser. Auslösedruck mindestens 3bar.
- ◆ Einstellbarer Filterdruckminderer mit Betriebsdruckmanometer, Wasserabscheider und Kondensat - Ablassschraube
- ◆ Verschlaucht auf Schottverschraubungen für Schläuche oder Rohre mit 6mm Außendurchmesser.
- ◆ Optional:  
Pneumatische Fernsteuerung über Anbauteile für Auf und/oder Zu (PA/PZ)
- ◆ max. Betriebsdruck 10bar
- ◆ Temperaturbereich: -20°C bis +60°C (eine Lüftungsgruppe)  
-25°C bis +50°C (zwei Lüftungsgruppen)



### **Ausführungen:**

#### **nur Lüftung:**

**PLZ 10.0.1-PA-PZ:** 1 Lüftungsgruppe

(Ausführung mit außenliegender Betätigung und Filterdruckminderer;  
Maße: 300x200x80mm)

**PLZ 10.0.2-PA-PZ:** 2 Lüftungsgruppen

(Ausführung mit zwei außenliegenden Betätigungen und Filterdruckminderer;  
Maße: 300x270x100mm)

#### **Lüftung und RWA-Auf:**

**PLZ 20.1.1-PA-PZ:** 1 RWA-Gruppe (nur Auf), 1 Lüftungsgruppe

(Ausführung mit außenliegender Betätigung und Filterdruckminderer;  
Maße: 300x200x80mm)

**PLZ 20.1.2-PA-PZ:** 1 RWA-Gruppe (nur Auf), 2 Lüftungsgruppen

(Ausführung mit zwei außenliegenden Betätigungen und Filterdruckminderer;  
Maße: 300x270x100mm)

**PLZ 20.2.2-PA-PZ:** 2 RWA-Gruppen (nur Auf), 2 Lüftungsgruppen

(Ausführung mit zwei außenliegenden Betätigungen und Filterdruckminderer;  
Maße: 300x270x100mm)

#### **Lüftung und RWA-Auf/Zu:**

**PLZ 30.1.1-PA-PZ:** 1 RWA-Gruppe (Auf / Zu), 1 Lüftungsgruppe

(Ausführung mit außenliegender Betätigung und Filterdruckminderer;  
Maße: 300x200x80mm)

**PLZ 30.1.2-PA-PZ:** 1 RWA-Gruppe (Auf / Zu), 2 Lüftungsgruppen

(Ausführung mit zwei außenliegenden Betätigungen und Filterdruckminderer;  
Maße: 300x270x100mm)

**PLZ 30.2.2-PA-PZ:** 2 RWA-Gruppen (Auf / Zu), 2 Lüftungsgruppen

(Ausführung mit zwei außenliegenden Betätigungen und Filterdruckminderer;  
Maße: 300x270x100mm)

## Lüftungszentrale Pneumatische Lüftungszentrale (PLZ)

---

### Optionen:

**PLZ x1.y.z- PA-PZ:** Betätigung innenliegend

**OFR:** ohne Filterdruckminderer

**Ø8:** alle Rohranschlüsse für Ø8mm

**PAV230:** Pneumatikanbauteil Vorrang Auf 230V~

**PZV230:** Pneumatikanbauteil Vorrang Zu 230V~

**RAL 3000:** Lackierung in RAL 3000 (rot)

**RAL 7035:** Lackierung in RAL 7035 (grau)

Weiter Ausführungen auf Anfrage.