SG08x, SG10x, SG13x

- 24V- Elektro - Spindelantrieb in eloxiertem Aluminiumgehäuse. Eloxierte Aluminium- oder Stahl-Schubstange
- Nennstrom: 0,8A; 1,0A bzw. 1,3A
- Interne Entstörung nach EN55011
- Umgebungstemperaturbereich --25 bis +60°C, nach EN12101-2 Anhang G für 30 min. bis +300°C
- Abschaltung in beiden Endlagen durch interne Endschalter
- Elektronische Notabschaltung bei Überbelastung
- Schutz gegen Betrieb mit Unterspannung
- Abmessungen: siehe Datenblatt
- Elektrische Parallelabschaltung über PAS (siehe Antriebssteuerungen)
- Schutzart nach DIN EN 60529: IP54
- Hellgraue Silikon - Anschlussleitung mit Gerätestecker, unten seitlich herausgeführt, Länge ca. 2,5m, andere Längen auf Anfrage Temperaturbereich -50 bis +180°C (nach DIN VDE 0282)
- Stufenlose Aufhängung durch Nutensteine und Lagerbolzen LB12-SL13-M5x16 (inklusive)
- Inklusive Augenschraube M10 Ø8mm

Ausführungen:

Hub: 100 - 1200mm
Sonderhub auf Anfrage

Optionen: (siehe Datenblatt)

- **Andere Leitungslänge:** Angabe in vollen Metern
- **Augenschraube:** M10 Ø6mm oder Ø10mm
- **Gabelkopf:** Anstelle der Augenschraube auch mit Gabelkopf GK6x12, GK6x24, GK8x16, GK8x32, GK10x20 oder GK10x40 lieferbar.
- **Schubstange** aus Edelstahl
- **E:** Zusätzliche integrierte Schalter zur Stellungsmeldung für beide Endpositionen (potentialfreie Öffnerkontakte, 24V⎓ / 1A).
- **RAL:** Lackierung des Antriebsgehäuses in einem RAL - Farbton
- **U M8:** Untere Aufhängung mit Gewinde M8, 11mm tief.
- **U Ø10,2:** Untere Aufhängung mit Bohrung Ø10,2mm.
- **U G1/8“:** Untere Aufhängung mit Gewinde 1/8“.
- **IP65:** Schutzart Motor/Elektrik: IP65

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage